

EkoLak

Guardian Wood wax finish

Tehnički list

KARAKTERISTIKE :

Guardian Wood wax finish je kombinacija prirodnih ulja i specijalnih voskova bez sadržaja rasrvarača.Ekološki proizvod bez neprijatnih mirisa.Napravljen je po najsavremenijoj tehnologiji po pitanju ekologije bez rastvarača 0g/IVOC(maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC za ovaj proizvod A/i-500g-l) Namenjen je za dekorativnu zaštitu drveta u enterijeru(masivni nameštaj,zidne obloge...)pri čemu ističe njegovu prirodnu lepotu i daje mu poseban osećaj na dodir.Veoma je postojan I otporan na habanje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU :

Drvo mora biti suvo i prebrušeno brusnim papirom granulacije 150.Nako toga površinu prebrusiti sa vlažnom (ne mokrom) krpom , sačekati da se osuši pa ponovo prebrusiti sa brusnim papirom 150-220.Drvo otprašiti, promešati **wood wax finish** u dozni i početi sa nanošenjem krpom koja ne ostavlja dlačice.Ravnomerno naneti u višku, sačekati 1-15 minuta pa suvom upijajućom krpom skinuti sav višak i ispolirati.Sačekati 24 sata pa lagano prebrusute **scotch brite**.Otprašiti površinu i naneti još jedan tanak sloj.Nakon 5 minuta skinuti sav višak i dobro ispolirati do dobijanja satenskog sjaja.Kod tvrdih vrsta drveta dovoljna su dva sloja, a kod mekih je potrebno naneti i treći sloj.Površina je suva za 24 sata a potpuno zrela za 3 dana (20 C).Posebna boja može se dobiti nanošenjem **bajca** pre nanošenja **wood wax finish-a**.

Premazane površine održavaju se sredstvima za održavanje drvenog nameštaja.Preporuka je povremeno poliranje sa **wood wax finish-om** jer on vraća satenski izgled nameštaju i produžava trajanje.

Niska temperatura i povećana vlažnost vazduha znatno produžava sušenje.Ne raditi na jakom suncu.

Krpe koje su korišćene pokvasiti sa vodom pa odložiti kao komunalni otpad jer može doći do samozapaljenja.

POTROŠNJA:

Potrošnja zavisi od vrste drveta,obrade i načina nanošenja.Potošnja okvirno je 20-70ml/m².

Tehničke karakteristike :

Guardian Wood wax finish
Fizicko stanje – viskozna tecnost
Miris - prirodno ulje

Pakovanje : 0,7 lit

Skladištenje :

36 meseca u originalnoj ambalaži na suvom mestu i temperaturi od 8 do 25C .

Upozorenje !

Krpe i filčevi zasiceni uljem mogu spontano da se zapale ! Posle upotrebe potopiti ih u vodu pre odlaganja .

Ovaj tehnički list je rezultat trenutnih informacija i iskustava . Odgovornost korisnika je da svojim testiranjem na uzorku utvrdi da li je ovaj proizvod pogodan za njegovu primenu .