www.roma.co.yu e–mail: info@roma.co.yu
11271 Beograd, Federika Felinija 1
Tel/fax +381 11 222 40 00

ЕН ЗАШТИТНА или РАДНА ОБУЋА:

Упутство за употребу:

COPPER S5-ČIZMA/MONTBRUN S3 SR/PLITKA CIPELA/ JUMPER3 S1P/DUBOKA CIPELA

Заштитна обућа за општу употребу, за употребу са ризицима од удара и компресије, у складу са ознаком на заштитној обући и табелом захтева за клизање. Корисник мора да провери компатибилност обуће са другим ЛЗО предметима (панталоне или хеланке) како би избегао било какав ризик током употребе.
АНТИСТАТИЧКА ОБУЋА: Симбол за означавање: A-S1-S2-S3-S3L-S3S-S4-S5-S5L-S5S-S6-S7-S7L-S7S или A-O1-O2-O3-O3L-O3S-O4-O5-O5L-O5S-O6-O7-O7L-O7S. Антистатичка обућа треба да се користи ако је потребно минимизирати накупљање електростатичког електрицитета расипањем електростатичких наелектрисања, чиме се избегава ризик од паљења варницама, на пример, запаљивих супстанци и испарења, и ако се ризик од електричног удара од опреме под напоном не може потпуно елиминисати са радног места. Антистатичка обућа ствара отпор између стопала и тла, али можда не пружа потпуну заштиту. Антистатичка обућа није погодна за рад на електричним инсталацијама под напоном. Међутим, треба напоменути да антистатичка обућа не може гарантовати адекватну заштиту од електричног удара услед статичког пражњења, јер ствара отпор само између стопала и пода. Ако ризик од електричног удара услед статичког пражњења није потпуно елиминисан, неопходне су додатне мере за избегавање овог ризика. Ове мере, као и додатни тестови поменути у наставку, део су рутинских инспекција укључених у програм спречавања незгода на раду. Овај став се не односи на обућу означену стандардом EN ISO 20345:2022+A1:2024. Антистатичка обућа неће пружити заштиту од електричног удара од наизменичног или једносмерног напона. Ако постоји ризик од излагања било ком наизменичном или једносмерном напону, онда се мора користити електроизолациона обућа ради заштите од озбиљних повреда. Овај став се не односи на обућу означену стандардом EN ISO 20345:2022+A1:2024. Електрични отпор антистатичке обуће може се значајно променити савијањем, контаминацијом или влагом. Ова обућа можда неће обављати своју предвиђену функцију ако се носи у влажним условима. Обућа класе I може да апсорбује влагу и може постати проводљива ако се носи дуже време у влажним и мокрим условима. Обућа класе II је отпорна на влажне и мокре услове и треба је користити ако постоји ризик од излагања. Ако се обућа носи у условима где се материјал ђона контаминира, носиоци увек треба да провере антистатичка својства обуће пре уласка у опасно подручје. Тамо где се носи антистатичка обућа, отпор пода треба да буде такав да не умањи заштиту коју обућа

пружа. Препоручује се ношење антистатичких чарапа. Стога је неопходно осигурати да комбинација обуће коју носи и њеног окружења може да испуни пројектовану функцију расипања електростатичког наелектрисања и пружања одређене заштите током целог животног века. Стога се препоручује да корисник спроведе интерни тест електричне отпорности, који се спроводи у редовним и честим интервалима.
ПЕРФОРМАНСЕ: Укупне перформансе овог модела детаљно су описане у табели перформанси испод. (Погледајте перформансе) ДЕО 1 Покривени су само ризици за које је одговарајући симбол приказан на обући. Ове гаранције важе за обућу у добром стању и нећемо сносити никакву одговорност за било какву употребу која није предвиђена условима ових упутстава. Употреба додатне опреме која није оригинално приложена, као што су уклоњиви улошци, може утицати на заштитне функције, посебно за симболе А и Ц. Ограничења употребе: Не користите ван обима употребе дефинисаног означеним информацијама (обратите пажњу на ознаке/симболе). Не користите за ризике који могу проузроковати веома озбиљне последице као што су смрт или непоправљиво оштећење здравља. Ако је обућа опремљена улошком који се може скинути, сертификоване ергономске и заштитне функције односе се на целу обућу (укључујући и уложак). Увек користите обућу са улошком на месту. Замените уложак само еквивалентним моделом од истог оригиналног добављача. Обућа без уложака који се могу скинути мора се користити без уложака, јер би њихово увођење могло негативно утицати на заштитне функције. Додатне информације треба дати у вези са отпорношћу на перфорацију. Отпорност ове обуће на перфорацију је мерена у лабораторији коришћењем стандардизованих ексера и сила. Ексери мањег пречника и већа статичка или динамичка оптерећења повећаће ризик од перфорације. У таквим околностима треба размотрити додатне превентивне мере. Тренутно су доступна три генеричка типа уложака отпорних на перфорацију у ЛЗО обући. То су метални типови и они од неметалних материјала, који се бирају на основу процене ризика везаног за посао. Сви типови пружају заштиту од ризика од перфорације, али сваки има различите додатне предности

veličinski brojevi

European sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14
US Sizes	2	3	4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15
mm	224	231	237	244	251	257	264	271	278	284	291	297	303	310	316	323