TEHNIČKI LIST 13.01.2025.

VALTTI PLUS COLOR

LAZURNI PREMAZ ZA DRVO

OPIS	Otporna lazura za drvene površine. Lako se upija, a struktura drveta ostaje vidljiva i naglašena. Pruža jaku UV zaštitu i zaštitu od vlage što čini drvenu površinu otpornu na vremenske uslove. Proizvod je dostupan za nijansiranje u u širokom spektru boja. U Valtti Plus Color-u, 73% ukupnog organskog ugljenika je zamenjeno komponentama na biološkoj bazi (mereno u skladu sa ASTM D6866-18), što znači da je 17% proizvoda na biološkoj bazi.
PREPORUČENA UPOTREBA	Spoljašnji zidovi i ograde. Drvene konstrukcije koje su neobrađene ili koje su prethodno bile premazane lazurnim premazom.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA	Kada se koristi prema preporučenim uputstvima pogodan je za spoljašnje drvene površine, glatke i rezane drvene površine, impregnirane i termički modifikovane drvene površine.

TEHNIČKI PODACI

Baza boje	ECV BASE, OPV Baza
Nijanse	Ton karte: Valtti - Semi-transparent wood finishes (Valtti - Poluprovidna završna obrada drveta)
Pokrivnost	Rezano drvo: 4-8 m²/l. Glatko drvo: 8-12 m²/l.
Veličina pakovanja	ECV BASE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l OPV BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l NIJANSA IZ FABRIČKOG MIXA: 0.75 l, 2.5 l, 4.5 l
Rastvarač	Voda. Ne bi trebalo da se razblažuje.
Metoda aplikacije	Četka
Vreme sušenja	Suv na dodir nakon 4-5 h. Može se premazati nakon 24 h. Nekoliko prvih dana izbegavajte mehaničko trenje jer površina još nije dostigla konačnu tvrdoću.
Gustina (kg/l)	Oko 1,0 kg/l, ISO 2811
Sadržaj čvrste materije (%)	23,5
VOC	(Kat. A/e) 130g/l (2010). Valtti Plus Color sadrži max 130 g/l.
Skladištenje	Zaštititi od smrzavanja. Loše zatvorene ili previše male konzerve ne mogu dugo da se skladište. Koristite otvoren proizvod tokom iste sezone farbanja pošto se svojstva proizvoda menjaju u maloj ambalaži.

Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.

TEHNIČKI LIST 13.01.2025.

VALTTI PLUS COLOR

LAZURNI PREMAZ ZA DRVO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uslovi za upotrebu

Sve površine koje se tretiraju moraju biti suve, a sadržaj vlage u drvetu ispod 20%. Tokom farbanja i sušenja temperature vazduha i površine drveta treba da budu najmanje +5°C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Najbolji uslovi za rad su mirno, oblačno i suvo vreme sa temperaturom +10 - + 20°C.

Priprema površine

Nefarbane površine:

Čeličnom četkom ili četkom za ribanje očistite površinu od prljavštine, prašine i rastresitog materijala. Površine na kojima ima plesni oprati Tikkurila Homeenpoisto sredstvom za uklanjanje buđi prema uputstvima. Nanesite Tikkurila Priming oil na površinu drveta, ako je moguće, u najranijoj fazi gradnje. Zaštitite okolne biljke kada nanosite prajmer.

Površine koje su prethodno tretirane polu-transparentnim proizvodom:

Uklonite nečistoće i strugačem i/ili čeličnom četkom sastružite drvo do sive boje. Očistite površinu od strugotine i operite sredstvom Homeenpoisto mold removal, ako je neophodno. Nanesite Tikkurila Priming ulje. Ako je na površini drveta ostao providan, eventualno sjajni film, uklonite ga ili bar pažljivo izbrusite.

Nanošenje prajmera

U što je moguće ranoj fazi izgradnje, treba da se nanese preporučeno Tikkurila Priming Oil na sve spoljašne drvene površine koje nisu prethodno tretirane ili vakuumski impregnirane odobrenim sredstvom za zaštitu drveta. Dobro (obilno) nanesite prajmer.

Farbanje

Nabavite dovoljno nijansirane Valtti Plus Color za planiranu površinu, pomešajte (egalizujte) u jednoj posudi, kako biste izbegli moguće razlike u nijansi. Dobro promešajte Valtti Plus Color pre i povremeno tokom upotrebe. Nanesite Valtti Plus Color ravnomerno i neprekidno duž cele dužine trupca ili na nekoliko dasaka kako biste izbegli preklapanje.

Nove rendisane površine i površine trupaca premazati dva puta, u tankim slojevima. Za održavanje premažite površinu 1-2 puta. Uvek koristite tonirani proizvod za tretman nove površine.

Proverite stanje premazane površine i po potrebi uradite tretman održavanja, kada na površinama lazura počne da se troši. Na interval održavanja utiču, između ostalog, lokacija, položaj objekta i vremenski uslovi.

Proverite stanje površine trupaca i funkcionalnost strukture trupaca pre završne obrade. Ovaj proizvod se ne preporučuje za upotrebu na vrstama drveta sa visokim sadržajem tanina, kao što su hrast i egzotično drvo kao što su merbau, kedar, meranti.

Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.

VALTTI PLUS COLOR

LAZURNI PREMAZ ZA DRVO

Čišćenje alata

Očistite alat vodom i sapunom. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner se preporučuje za uklanjanje blago stvrdnute boje.

Uputstvo za održavanje površina

Pažljivo rukujte ofarbanom površinom jer proizvod postiže svoju konačnu tvrdoću i izdržljivost za otprilike četiri nedelje u normalnim uslovima. Ako je potrebno čišćenje ubrzo nakon tretmana, koristite meku četku, krpu ili vlažnu krpu za čišćenje.
Najranije mesec dana nakon farbanja, zaprljana površina se može očistiti sredstvom za čišćenje Talon Huoltopesu (1 deo Huoltopesu na 10 delova vode). Mrlje i veoma prljave površine očistite jačim rastvorom Talon Huoltopesu i vode (1:1). Nakon pranja isperite vodom i ostavite da se osuši.

Zaštita životne sredine i odlaganje otpada

Izbegavajte izlivanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljište. Otpad uništite u skladu sa lokalnim propisima. Prazne, suve limenke odložite u skladu sa lokalnim propisima.
Napomena! Postoji opasnost od samopaljenja korišćenih krpa za čišćenje, papirnih maramica itd. Kontaminirani materijali mogu da izazovu požar nekoliko sati kasnije i treba ih potopiti u vodu i staviti u zatvorene metalne posude pre uništenja.

Zdravlje i bezbednost

Sadrži: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT).
Pažnja! Može da izazove alergijske reakcije na koži. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna.
Sadrži male količine supstanci koje izazivaju senzibilizaciju: 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC).



GHS07



GHS09

Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.