TIKKURILA

TEHNIČKI LIST 11.08.2022.

TIKKURILA

VALTTI WOOD OIL

ULJE ZA DRVO ZA PRIMENU U EKSTERIJERU / MOŽE DA SE NIJANSIRA

OPIS	Ulje za drvo na bazi rastvarača koje sadrži vosak. Koristi se za spoljašnju upotrebu. Štiti drvo od vlage i prljavštine i smanjuje mogućnost pucanja drvenih površina.
PREPORUČENA UPOTREBA	Baštenska garnitura, terase, stepenice i molovi.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA	Koristi se za zaštitu netretiranih ili prethodno uljem tretiranih spoljašnjih drvenih površina. Pogodno za impregnirano drvo, tvrdo drvo, termički modifikovano drvo i neobrađeno drvo.

TEHNIČKI PODACI

Baze	EC BAZA
Nijanse	Ton karte: Valtti - Semi-transparent wood finishes Može da se tonira u Tikkurila transparentne boje.
Pokrivnost	Stare i dotrajale drvene površine 5–7 m²/l. Nove površine ili drvene površine u dobrom stanju 7–15 m²/l.
Veličina pakovanja	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Metoda aplikacije	Četka ili sunđer.
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle nekoliko sati. Poroznost podloge i količina korišćenog ulja utiče na vreme sušenja. Drugi sloj se može naneti čim se površina osuši; nakon nekoliko sati, u zavisnosti od vremenskih uslova.
Gustina (kg/l)	0,8 kg/l , ISO 2811

Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.

TIKKURILA

VALTTI WOOD OIL

ULJE ZA DRVO ZA PRIMENU U EKSTERIJERU / MOŽE DA SE NIJANSIRA

Otpornost na vremenske uslove	Preporučujemo da koristite tonirani proizvod, jer ima bolju otpornost na vremenske uslove nego bezbojni proizvod. Tretman treba uraditi kada je potrebno. Površine koje su stalno izložene vremenskim uslovima možda će morati da se tretiraju jedanput godišnje.
Sadržaj čvrste materije (%)	18
Skladištenje	Zaštititi od smrzavanja. Zatvorite dobro ambalažu do sledeće upotrebe. Iskoristite otvorenu limenku u toku jednog farbanja, jer se osobine premaza menjaju tokom stajanja proizvoda u otvorenoj ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uslovi prilikom farbanja

Površina koja se tretira mora biti suva. To znači da sadržaj vlage u drvetu mora biti ispod 20% jer mokro drvo ne upija ulje i ulje se sporo suši u vlažnim uslovima. Drvo koje je prethodno tretirano pod pritiskom je često vlažno, pa zato preporučujemo da se namaže posle otprilike 6 meseci od ugradnje. Tokom farbanja i sušenja temperatura vazduha, površine i boje za drvo mora biti najmanje +5°C , a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.

Priprema površine

Nefarbane površine:

Očistite površinu drveta od prljavštine, prašine i rastresitog materijala. Oprati plesnive drvene površine proizvodima Homeenpoisto ili Tehopesu prema uputstvu.

Površina prethodno tretirana uljem za drvo:

Uklonite labav materijal strugačem i/ili žičanom četkom. Očistite površinu i po potrebi operite sa proizvodima Homeenpoisto ili Tehopesu prema uputstvu. Ako na površini ostane vidljiv film, uklonite ga pre tretmana.

Primena

Dobro promešajte Valtti Wood Oil pre upotrebe i s vremena na vreme tokom korišćenja. Ulje dobro razmažite četkom ili sunđerom tako da se ravnomerno upije u drvo. Obrišite višak ulja. Sredstvo ravnomerno nanosite po celoj dužini daske u neprekidnim potezima kako bi se izbeglo preklapanje.
Nanesite jedan sloj.
Drvo na koje je namazano ulje izgleda tamnije.
Ponovo namažite kada se za to ukaže potreba. Površine koje su stalno izložene vremenskim uslovima možda će morati da se tretiraju jedanput godišnje.

Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.

TIKKURILA

VALTTI WOOD OIL

ULJE ZA DRVO ZA PRIMENU U EKSTERIJERU / MOŽE DA SE NIJANSIRA

Čišćenje alata

Alat očistite sa White spritom 1050 ili Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner).

Instrukcije za održavanje namazanih površina

Pažljivo rukujte novom površinom približno nedelju dana da bi proizvod postigao svoju konačnu tvrdoću i izdržljivost. Površina može da se lagano očistiti mekom četkom ili krpom dva dana nakon farbanja, ako je potrebno.
Prljava površina se može očistiti Huoltopesu-om (pomešati 1 deo Huoltopesu-a sa 10 delova vode). Mrlje i veoma prljave površine mogu da se očiste jačim rastvorom Huoltopesu i vode (1:1). Nakon pranja, isperite površine i ostavite da se osuše.

Održavanje površina

Površine tretirane sa VALTTI WOOD OIL, mogu da se ponovo mažu sa uljem za drvo.

Zaštita životne sredine i odlaganje otpada

Ne sipajte tečni otpad u kanalizaciju. Otpad uništite u skladu sa lokalnim propisima. Prazne, suve limenke odložite u skladu sa lokalnim propisima.
Napomena! Postoji rizik od samopaljenja korišćenih krpa za čišćenje, papirnih maramica itd. Kontaminirani materijali mogu izazvati požar nekoliko sati kasnije i treba ih potopiti u vodu i staviti u zatvoren metalni kontejner pre odlaganja.

Zdravlje i bezbednost

Opasnost!
Sadrži: ugljovodonici, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatski,2-oktill-2H-izotiazol-3-on (OIT) 4,5-dihloro-2-octil-2H-izotiazol-3-on (DCOIT)
Zapaljiva tečnost I para. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina,varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ para/spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje uživotnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara. Ne izazivati povraćanje. AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna. EUH208 Sadrži etilmetil ketoksim. Može da izazove alergijske reakcije.



Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.