

Natur akrilni lak završni Lak na vodenoj bazi

Boja : transparentna (može biti i blago pigmentiran u dogovoru sa poručiocem)

Područje primene :

Drveni predmeti u enterijeru i exteriјeru : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde

Metode nanošenja :

četka, valjak , prskanje pistoljem ili pumpom

Razređivanje :

Spremno za korišćenje . Ako je potrebno razrediti sa 5 – 10 % pijaće vode .

Tehničke karakteristike :

- Suva materija (%) :	39 ± 1
- Specificna težina (kg/lit)	1.01 ± 0.03
- Vreme sušenja (100g/m2 na 20°C)	na prašinu 20 min na dodir 35 min za brušenje 4 sata potpuno 48 sati
- Potrošnja (m2/lit)	7-10
- Broj premaza	1 -2

Karakteristike proizvoda :

Natur akrilni lak završni je premaz izuzetne elastičnosti i otpornosti . Idealan je za dekorativnu zaštitu drveta. Lak stvara izuzetnu barijeru od vode , UV zraka i atmosferskih uslova . Drveni predmeti premazani **Natur akrilnim lakom završnim** imaju prefinjen izgled sa sjajem po izboru (sjaj-mat) .

Živimo zdravo uz prirodu !

Natur akrilni lak završni Lak na vodenoj bazi

Nacin koriscenja :

Nanosi se preko **Natur akrilnog laka osnovnog** ili preko **Natur akrilne lazure** gde se želi postići veći sjaj i još bolja zaštita. Može se nanositi u jednom ili dva sloja zavisno od efekta koji se želi postići.

Posebna uputstva :

- pre upotrebe dobro promešati
- lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne !)
- sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C
- podaci u uputstvu su za 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja)
- ne preporučuje se za bagrem ,jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama