



## SPEKTRA DOMFLOK perl lak

### NAMENA

Bezbojni završni premaz sa srebrnastim efektom za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina u prostorijama za dnevni boravak, predsjobljima, hodnicima, predvorjima, stepeništima (javnih zgrada, hotela, stanova,...) i drugim prostorijama.  
Pogodan za premazivanje visokokvalitetnih perivih disperzivnih premaza.

### SVOJSTVA

- svilenkastosajni izgled premaza
- transparentan izgled filma
- visoka perivost
- jednostavno čišćenje neabrazivnim deterdžentima

### TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilatna kopolimerna disperzija i posebni dodaci
NIJANSE	Srebrna
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama namenjenim za boje na vodenoj osnovi do 3% i disperzijskim bojama pogodnim za nijansiranje
SJAJ	EN 13300 – srednji sjaj
GUSTOĆA	1,0 – 1,1 kg/l
PERIVOST	EN 13300 – razred 1-2 (DIN 53778-S)
RAZREDIVANJE	voda
HOS kategorija i granična vrednost	IIA(I), 300g/l (2008), 200 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 83 g/l
PAKOVANJE	2 l, 5 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SMIJE ZAMRZNUTI!

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	četka, špahtla, tampon, rukavica, krpa, morski i sintetički sunđer, kompresor
USЛОVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vлага 65%)	suvo nakon 4-6 sati, potpuno stvrđnuto nakon 7 dana
IZDAŠNOST	teoretska: s 1 l pri jednoslojnem nanošenju špahtlom prekrije se 8 m <sup>2</sup> , a sunđerom 40 m <sup>2</sup> Praktična potrošnja zavisi od tehnike nanošenja.
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe

### PRIPREMA PODLOGE

Pre nanošenja **SPEKTRA DOMFLOK perl laka** podloga mora biti obojena kvalitetnom disperzivnom bojom iz kategorije boja otpornih na mokro trljanje (**SPEKTRA latex mat** - mogućnost nijansiranja sistemom **HELIOMIX**). Pre nanošenja laka boja mora biti odgovarajuće osušena.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	ZAVRŠNI PREMAZ
2x <b>SPEKTRA latex mat</b>	1x <b>SPEKTRA DOMFLOK perl lak</b>

### NAPOMENE

- Lak upotrebljavamo kao završni premaz za postizanje dekorativnog efekta i visoke perivosti premaza.
- Lak pre upotrebe dobro promešamo. Razređivanje zavisi od tehnike nanošenja.
- Lak tokom nanošenja pravi mlečno obojen premaz, a nakon što se osuši nijansa podloge postane vidljiva i zbog srebrnog efekta boje delimično promenjena.
- Površine obojene neperivim disperzivnim bojama nisu pogodne za nanošenje **SPEKTRA DOMFLOK perl laka** (može doći do pucanja i otpadanja filma boje). Treba nanositi gore preporučeni premaz, na pravilno pripremljenu i impregniranu podlogu.
- Dekorativni efekt **SPEKTRA DOMFLOK perl laka** zavisi od načina obrade još vlažnog premaza raznim alatima (špahtla, sunđer, krpa ...)
- Završni izgled filma zavisi od podloge. Gladak film, ravnomernog sjaja, može se postići na ravnim zidnim površinama, pa stoga pre nanošenja osnovne boje površine trebaju biti zaglađene **SPEKTRA unutrašnjim kitom** (dvoslojno nanošenje s međuslojnim i završnim brušenjem).
- Vreme sušenja u uslovima nižih temperaturi i više relativne vlažnosti vazduha, adekvatno se produžava.
- Lak je potpuno suv i konačno stvrđnut za oko 7 dana. Tek nakon tog vremena možemo ga čistiti neabrazivnim deterdžentima i vodom.

Ovaj prospekt dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja

III - 2007



**HELIOS** Tovarna bav, lakov in umetnih smol Količovo, d.o.o.  
Količovo 65, 1230 Domžale, Slovenija T+386 1 722 40 00 F+386 1 722 43 10 E info@helios.si  
www.helios.si