

## Tehničke informacije **NITRO EFEKT LAK**

### Opšti podaci

*Nitro efekt lak je završni premaz sa posebnim efektom ( hammer ), na bazi modifikovanih alkidnih i nitroceluloznih veziva, pigmenata, aditiva i organskih rastvarača.*

### Namena

*Koristi se za dekoraciju i reparaciju metalnih površina od gvožđa u enterijeru ( galerije, ormara, alatki, mašina, sefova), u sistemu sa Nitro temeljnom bojom.*

### Osobine

- efekat kovanog gvožđa (hammer efekat)
- brzo suši

### Tehnički podaci

Karakteristika	Vrednost
Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO 2431	100" +/-10
Suva materija, ISO 3251	32±2%
Gustina (g/cm <sup>3</sup> , 20°C), ISO 2811	0,96-0,98
Finoća dispergovanja, ISO 1524	max 20 µm
Stepen prijanjanja, ISO 2409	max GT 1
Elastičnost savijanjem, ISO 1519	ne puca, φ6mm
Nijansa	10 standardnih prema ton karti iznad 70%
Sjaj, ISO 2813	Nitro razređivač, maksimalno 20%
Razređivanje	B (e), 840g/l (1.12.2011); proizvod sadrži maks. 750g/l
VOC	6-8 m <sup>2</sup> /l
Izdašnost, ISO 2814	0.75l
Pakovanje	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 24 meseca.
Rok trajanja	

### Priprema podloge

*Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmašćivanje. Na pripremljenu površinu naneti Nitro temeljnu boju (1-2 sloja).*

### Uputstvo za rad

*Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Nitro efekt lak naneti četkom, valjkom ili špricanjem preko blago prebrušenog osnovnog premaza u 1-2 sloja. U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti sa 10-20% Nitro razređivača proizvođača Zvezda-Helios. Najbolji efekat se postiže ako se nanosi špricanjem. Premaz je suv na dodir posle 30 min, a potpuno suv posle 12-24h.*

### Napomena

*Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama. Pri radu koristiti zaštitne rukavice i naočare.*

**Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA.**

**Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzorka za svoje potrebe.**

**Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.**