

Tehnički opis

UNI-PRIMER

Akrilni prajmer na vodenoj bazi

Opis

Polimerna vodena emulzija, koja stabilizuje porozne podloge i obezbeđuje adekvatnu adheziju boja na vodenoj bazi, lepka za pločice, elastičnih maltera, elastomernih premaza, itd. Prajmer penetrira u pore površine, zapunjava ih i deluje kao vezivni sloj između podloge i boje, lepka, premaza, itd.

Primena

UNI-PRIMER se koristi kao pripremljeni prajmer koji osigurava pouzdano vezivanje boja na vodenoj bazi za porozne podloge od betona, cigle, maltera, gips-ploča, iverice, itd. On uspešno stabilizuje porozne i trošne maltere.

Takođe se koristi za stabilizaciju površina i smanjuje apsorpciju kod zidova od gips-ploča ili iverice na kojima je predviđeno da se nanosi lepak za pločice, premaz AQUAMAT-ELASTIC (2-komponentni elastični hidroizolacioni premaz) ili ISOMAT SL-17 (elastomerni premaz za hidroizolaciju ispod pločica). Namenjen je i za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.

Tehnički podaci

Oblik: emulzija
Boja: providna sivo-bela
Gustina: 1,00 kg/l

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina koju prajmerišemo mora da bude bez prašine, masnoća, prljavštine i sl.

2. Nanošenje

UNI-PRIMER se dobro promeša i ravnomerno nanosi na podlogu četkom, valjkom ili pištoljem, pre nanošenja boje.

Potrošnja

100-200 g/m², zavisno od upijajuće moći podloge.

Pakovanje

UNI-PRIMER se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg, 5 kg i 20 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5°C.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs info@isomat.rs