

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaTack® Panel Primer

Pigmentirana otopina epoksidnih smola - predpremaz (primer) za SikaTack® Panel sistem

TIPIČNI PODACI PROIZVODA (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Kemijska osnova	otopina epoksidne smole		
Boja (CQP001-1)	crna		
Udio čvrste tvari	32 %		
Temperatura ugradnje	+5 - +40 °C		
Metoda ugradnje	Kist, spužvasti aplikator		
Pokrivanje	zavisno od poroznosti podloge		50 ml/m ²
Brzina hlapljenja	Vrijeme sušenja primera	≥ 15 °C	10 minuta
		< 15 °C	30 minuta
		max	8 sati
Rok trajanja (CQP016-1)	9 mjeseci ^A		

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} skladišteno na suhom, u uspravnom položaju u originalno zatvorenom spremniku pri temp. ≤ 25 °C**OPIS**

SikaTack® Panel Primer je crni primer na bazi otapala, koji u reakciji s vlagom na površini tvori tanki sloj, koji služi kao veza između podloge i ljepila.

SikaTack® Panel Primer posebno je namijenjen za pripremu površina prije lijepljenja s SikaTack® Panel ljepilima.

SikaTack® Panel Primer je dio sistema, ekonomičnog nevidljivog fiksiranja ventiliranih fasadnih obloga.

PODRUČJA PRIMJENE

SikaTack® Panel Primer se koristi za poboljšanje prionjivosti na poroznim i metalnim podlogama kao što su aluminij, drvo, keramika, prirodni kamen, fibro cementne ploče i sl.

Samo za profesionalnu upotrebu. Prije korištenja napraviti probe u stvarnim uvjetima, kako bi se provjerila prionjivost i kompatibilnost.

NAČIN PRIMJENE

Podloge moraju biti čiste, suhe, bez masnoća, ulja, prašine i ostalih vrsta kontaminacije. Prionjivost podloga se znatno može poboljšati prethodnim brušenjem (hrapavljenjem) i čišćenjem i aktiviranjem prije nanošenja primera.

Primjena

Dobro protresti SikaTack® Panel Primer dok se kuglica za miješanje ne oslobodi. Nastaviti još minutu, te nanijeti tanak sloj kistom, pamučnim ili spužvastim aplikatorom.

Idealna temperatura podloge i okoline pri ugradnji je između +15 °C i +25 °C.

SikaTack® Panel Primer nanosi se samo u jednom sloju, pri čemu treba obratiti pažnju da je u potpunosti prekrilo podlogu. Potrošnja i način primjene zavise od podloge. Čvrsto zatvoriti pakiranje odmah nakon svakog korištenja.

VAŽNE NAPOMENE

SikaTack® Panel Primer reagira u dodiru s vlagom. Kako bi se održala kvaliteta proizvoda, vrlo je važno zatvoriti (unutarnjim plastičnim čepom) pakiranje odmah nakon korištenja, a nakon završetka rada i navojnim čepom.

Nakon otvaranja, iskoristiti proizvod unutar mjesec dana (ako se češto koristi), ili nakon dva mjeseca (kod rjeđeg korištenja).

Ako kod SikaTack® Panel Primer dođe do želi-ranja, taloženja ili značajnog povećanja visko-zosti, odmah prestati s korištenjem.

SikaTack® Panel Primer nikada se ne smije razrjeđivati ili miješati sa bilo kakvim drugim sastojcima.

DODATNE INFORMACIJE

Sve navedene informacije služe kao općenite smjernice. Za specifične aplikacije zatražiti sa-vjet od Sika Tehničkog Odjela (Industrija).

Dodatna dokumentacija dostupna na zahtjev:

- Sigurnosno Tehnički List

INFORMACIJE O PAKIRANJU

Metalna boca	1000 ml
--------------	---------

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehnič-kom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mo-gu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kon-trole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFOR-MACIJE

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najno-viji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvo-da, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primje-ne su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlas-nička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše pos-ljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaTack® Panel Primer
Verzija 01.01 (08 - 2019), hr_HR
014761020019001000

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

