

Donesite novi život postojećem krovnom pokrivaču



Isonit je boja za krovne pokrivače na vodenoj bazi sa odličnom adhezijom, visokim stepenom pokrivanja i kratkim vremenom sušenja.

Primena : betonski crep, sve vrste vlaknastocementnih ploča, porozni glineni crepovi starije generacije, vertikalni betonski zidovi i sl.

Bitna napomena!!! Isonit nije pogodan za upotrebu na glinenim crepovima novije generacije, kod kojih ne postoji poroznost materijala ili prirodnom škriljcu.

Postupak izvođenja radova:

1. Uslovi nanošenja

Površina koju treba tretirati mora biti suva. Temperatura vazduha, površine i boje mora biti iznad +10°C, maksimalna +30°C, a relativna vlažnost vazduha <85%.

2. Priprema površine

Krovove koji se farbaju treba temeljno očistiti pomoću uređaja za pranje pod visokim pritiskom i po potrebi Tikkurila Iso A-Clean sredstvom. Podloga uvek mora biti čista, suva i izdržljiva

3. Primena:

Krovove od vlaknastog cementa je potrebno pripremiti koristeći Eternit osnovni premaz (prajmer), kako bi se postigla veća izdržljivost podloge (videti tehnički list).

Limene opšivke, antene, oluke i sl., koji su korodirali, pripremiti na sledeći način: Naneti Tikkurila Rust Converter u jednom sloju, zatim na osušeni sloj nanosimo Tikkurila Metal WB Primer takođe u jednom sloju i tek na kraju Isonit boju u dva sloja. Ostaviti uvek da se podloga dobro osuši pre nanošenja novog sloja.

Potrošnja Isonit boje: 4,5m²/l u jednom sloju, kako bi se dobila debljina suvog filma 55µm (220 µm vlažnog filma). Materijal obavezno naneti u 2 sloja.

* Način nanošenja boje: Četkom, valjkom ili bezvazdušnim raspršivačem, mlaznicama 19 – 21, pod pritiskom od 180 – 220 bara.

Vreme sušenja (23°C pri vlažnosti vazduha od 50%): Vreme sušenja za vlažni sloj debljine 200 µm 20° C / 65% RH: Suvo na dodir nakon oko 1 sata. Novi sloj se može naneti nakon 2 sata. Potpuno osušen posle 24 sata. Vreme sušenja i vreme potrebno za nanošenje novog sloja zavisi od debljine sloja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i cirkulacije vazduha.



Izaberite željenu nijansu Isonit boje iz Tikkurila Facade 760 color ton karte (cca 500 nijansi)