



TIKKURILA
SUPI SAUNA WAX
 ZAŠTITNI VOSAK ZA SAUNE



OPIS

Zaštitno sredstvo za unutrašnje drvene površine, sadrži prirodni vosak.

**PREPORUČENA
 UPOTREBA**

Za klupe u saunama, panelne zidove i plafone, vrata i prozorske okvire.

**KARAKTERISTIKE
 PROIZVODA**

Za površinsku obradu drvenih površina u saunama. Vosak se upija u drvo, stvarajući prirodnu barijeru za prljavštinu i vodu.





SUPI SAUNA WAX

TEHNIČKI PODACI

Baza	EP baza
Paleta boja	Ton karta Interior wood stains and lacquers, može da se tonira u Tikkurila transparentne boje. Standardne nijanse Crna, Bela i Siva
Pokrivnost	10-13 m ² /l, u zavisnosti od vrste drveta
Pakovanje	0.9 lit
Metod primene	Nanositi sa penastom četkom, sunđerom ili četkom sa veštačkim dlakama
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Suv na prašinu nakon 30 minuta do 1 sata. Spremno za upotrebu nakon 24 sata.
Specifična masa (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Sadržaj čvrste materije %	24
Skladištenje	Čuvati od smrzavanja



SUPI SAUNA WAX

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.

Priprema površine

Nove čiste drvene površine:

Očistiti drvenu površinu od prljavštine i prašine. Navlažiti blago površinu sa vodenim sprejom, ostaviti da se osuši i izbrusiti od viška vlakana. Ukloniti prašinu od brušenja.

Stare i prljave površine ili površine prethodno tretirane sa npr. Supi Sauna Finish:

Oprati sa Supi Saunapesu sredstvom za čišćenje prema uputstvu, isprati i ostaviti da se osuši.

Brusiti ukoliko je potrebno i ukloniti prašinu od brušenja. Ukoliko ispod voska ostanu tragovi

prethodnog tretmana, krajnji rezultat će biti više sjajnija površina nego na ne tretiranom drvetu.

Nije pogodno za uljem (npr. Supi Bench oil) tretirane drvene površine osim ukoliko se ulje istrošilo kompletno. Zaštiti podove dobro pre tretmana jer se Supi Sauna Wax lako upija u fugne između keramičkih pločica.

Premazivanje

Dobro promešati pre upotrebe a i povremeno tokom upotrebe. Naneti u jednom sloju, ne previše voska od onoga što drvo može da upije u jednom premazu. Pošto je vosak veoma tečan, najpogodniji metod nanošenja je penasta četka ili sunđer. Površina će biti klizava ukoliko se nanese previše voska.

Probu toniranog Supi Sauna Wax možete izvršiti na skrivenom mestu da bi se uverili u ispravnost nijanse. Finalna boja zavisi od karakteristika drvene površine. Za postizanje ujednačene nijanse, tretirati malu površinu odjednom bez prekida, na velikim panelnim površinama, tretirati 1-2 panela odjednom.

Prethodno zagrejati saunu i dobro je provetriti pre upotrebe.

Termički obrađene drvene površine treba tretirati sa Supi Sauna Wax toniranim u nijansu TVT 318R.

Čišćenje alata

Alat oprati sa vodom, Tikkurila Pensselipesu preporučuje se za uklanjanje blago stvrdnute boje.

Uputstvo za održavanje

Ako je potrebno, nakon mesec dana od tretiranja površine, najranije:

Očistiti površinu sa Supi Saunapesu sredstvom (mešati 0.1-0.2 l Saunapesu sa 5lit vode).

Životna sredina i odlaganje otpada

Uništiti tečni otpad u skladu sa lokalnim propisima za opasni otpad. Reciklirati praznu, suhu ambalažu ili odložiti u skladu sa lokalnim propisima.

KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC) Br.1272/2008

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on (BIT) i reakcionu masu: 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC br. 220-239-6] (3: 1) (C (M)IT/MIT (3:1)). Može izazvati alergijsku reakciju. Ovaj proizvod sadrži biocidni proizvod za konzerviranje proizvoda tokom skladištenja. Sadrži C(M)IT/MIT (3:1). Nosite zaštitne rukavice.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.